

Technische Daten LEO 15 GT / LEO 23 T

Innen- und Außeneinsatz auf engstem Raum

AB SOFORT: Vermietung Arbeitsbühnen

Überall da, wo es eng wird.
Innen und außen.

LEO 15 GT LEO 23 T

Arbeitshöhe:	ca. 14,90 m	ca. 23,00 m
Plattformhöhe:	ca. 12,90 m	ca. 21,00 m
Seitliche Reichweite:	ca. 6,40 m	ca. 11,20 m
Korblast:	max. 200 kg	max. 200 kg
Drehbereich:	355°	355°
Größe Arbeitskorb:	1,2 x 0,7 x 1,1 m	1,2 x 1,0 x 1,0 m
Baulänge:	min. 4,71 m	
Baulänge ohne Korb:	min. 3,99 m	
Baubreite ohne Korb:	min. 0,78 m	min. 1,20 m
Bauhöhe:	min. 1,99 m	min. 1,98 m
Eigengewicht:	1920 kg	3,0 t
Abstützfläche:	2,65 x 3,65 m	
Flächenbelastung (Standardarbeitsstellung):	ca. 2,16 kN/m ²	
Bodendruck im Fahrzustand:	ca. 4,93 kN/m ²	
Energieführungskette:	innenliegend	
Fahrgestell verstellbar:	780-980 mm	
Antrieb:	Kubota Diesel	Honda-Motor 13 PS
Abstützbar bis Geländeneigung:	ca. 15,8 %	
Steigfähigkeit		
in Fahrtrichtung:	ca. 36 %	
quer zur Fahrtrichtung:	ca. 17 %	

Ihre Vorteile im Überblick:

- extrem kleine Abstützfläche
- einfacher Transport – höchste Flexibilität
- kompakte Bauweise und geringe Abmessungen, Durchfahrbreite LEO 15 GT: unter 1m
- Gelenk-Teleskop, sehr flexibel durch Korbarm
- große Reichweite
- abnehmbarer Arbeitskorb (LEO 15 GT)
- Anfahrerschutz im Arbeitskorb
- hohe Fahrstabilität durch höhen- und breitenverstellbares Kettenfahrwerk (LEO 15 GT)
- Gummiketten, selbstfahrend, auf der Stelle wendbar
- echte Ein-Mann-Bedienung
- alle Funktionen vom Korb aus steuerbar
- minimaler Bodendruck, dadurch „überall“ einsetzbar
- Antrieb durch kraftvollen Kubota Diesel/Honda-Motor
- optional 230-Volt-Antrieb für Innenbereiche
- hohe Stabilität durch doppelte Parallelführung
- Steigfähigkeit über hydrostatischen Kettenantrieb bis zur Haftgrenze



VERMIETUNG Tel: 0 41 02 - 23 99 - 0

Gänseberg 2-4 · 22926 Ahrensburg
eMail: info@e-mundt.de



Perfekt auch für den Inneneinsatz geeignet!

Dachrinnen reinigen? Fassaden streichen?
Bäume beschneiden?
Das geht einfacher als Sie denken!

